

AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN

Aislador Polimérico Tipo Suspensión 15 KV

GENERALIDADES

Marca Registrada	AB-Kraft
Fabricante	YK Electric CO.
Producción	China
Norma	IEC60099-4
Color	Gris
Material de cubierta	Caucho de silicona
Núcleo	Fiber Glass Epoxi

VALORES ELÉCTRICOS

Tensión Nominal	15 KV
Tensión de Impulso Negativo	163 KV
Tensión de Impulso Positivo	158 KV
Flashover en Seco a 60 Hz	93 KV
Flashover en Húmedo a 60 Hz	74 KV
Nivel de Radio Influencia a 1.0 Mz	8 a 10 KV

DIMENSIONES

Línea de Fuga	480 mm
Número de Aletas	4
Diámetro de la Aleta	99 mm
Distancia de Arco	200 mm

VALORES MECÁNICOS

Carga Mecánica Nominal	70 KN
Esfuerzo de Torsión	60 KN
Peso	1.2 kg
Normas de Fabricación	IEC 61109-5
Galvanizado en Caliente	ASTM-A153



AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN

Aislador Polimérico Tipo Suspensión 15 KV

