

## FUSE CUT OUT PORCELANA

Cortacircuitos Fusible de Expulsión 15 KV 100 AMP 125 KV BIL

### GENERALIDADES

Marca Registrada	<b>AB-Kraft</b>
Fabricante	<b>YK Electric CO.</b>
Producción	<b>China</b>
Norma	<b>Ansi c-37.40/41/42</b>
Color	<b>Gris</b>

### VALORES ELÉCTRICOS

Tensión Nominal	<b>15 KV</b>
Corriente Nominal	<b>100 A</b>
Tensión Asignada	<b>22.9 KV</b>
Corriente de Cortocircuito Simétrico	<b>8 KA</b>
Corriente de Cortocircuito Asimétrico	<b>12 KA</b>
Tensión de sostenimiento onda de impulso (BIL)	<b>125 KV</b>
Tensión de Sostenimiento en Seco	<b>42 KV</b>
Tensión de Sostenimiento en Húmedo	<b>40 KV</b>

### CARACTERÍSTICAS

Longitud de Línea de Fuga Mínima (Fase-Tierra)	<b>220 mm</b>
Gancho Ojo de Bronce Fundido para Op. Pértiga	<b>Sí</b>
Material del Tubo a prueba de Humedad	<b>Sí</b>
Material de Contacto de la Base	<b>Cobre Electrolítico</b>
Material de Bornes o Terminales	<b>Bronce</b>
Terminales para Uso Conductores Cobre, Aluminio	<b>Sí</b>
Número Mínimo de Operaciones Mecánicas	<b>200</b>
Cuernos para Operación con Pértiga	<b>Sí</b>
Norma Material de Soporte	<b>ASTM A575</b>
Normas de Fabricación	<b>IEC 61282</b>
Galvanizado en Caliente	<b>ASTM-A153</b>



# FUSE CUT OUT PORCELANA

Cortacircuitos Fusible de Expulsión 15 KV 100 AMP 125 KV BIL

